




LED比較表

名称	スカイパネル S60-C	L10-C	L7-C	Orbiter		
メーカー	ARRI	ARRI	ARRI	ARRI		
商品コード	12210215	12210212	12210213	12210203		
						
出力	450w	450-510w	160-220W	400-500w		
消費電力	4.5A	5.1A	2.2A	5A		
フルカラー	○	○	○	○		
F値 距離:2m ISO200,1/30	F8.0 3	S : F22 2 W : F8.0 5	S : F16 4 W : F5.6 4	60° : F11 30° : F16 4 15° : F32		
サイズ	W:82.5 H:57 D:13cm	W:50 H:39.5 D:56cm	W:37.4 H:30 D:35cm	W:45 H:33 D:41cm		
重量	12kg+5kg (灯体+バラスト)	19.7kg	8.2kg	15kg		
色温度	2,800-10,000	2,800-10,000	2,800-10,000	2,000-20,000		
DC使用	○ FXLION	×	×	48V		
マウント	25φオス	25φオス	17φオス	28φオス		
スタンド	ジュニアダブルライザー	A510	1Kスタンド	ローボーイジュニア		
レンタル価格	27,500円	19,800円	13,200円	27,500円		
メモ	センターヨークは28φ	ビーム角 : 15-50°	ビーム角 : 15-50°	全天候型 交換式光学系 取外し式コントローラー 環境光測定		

バッテリー使用時間は参考値です。

価格は税込みです。

LED比較表

名称	Celeb 200 DMX	Celeb 400 DMX	Celeb 450Q DMX	DIVA-Lite 30DMX	Select 30DMX	Freestyle4 DMX
メーカー	KINOFLO	KINOFLO	KINOFLO	KINOFLO	KINOFLO	KINOFLO
商品コード	12070008	12070011	12070021	12070020	12070018	12070025
						
出力	100w	210w	270w	150w	150w	150w
消費電力	2A	2.2A	2.7A	1.5A	1.5A	1.5A
フルカラー	ホワイトモードのみ	ホワイトモードのみ	○	○	○	○
F値 距離:2m ISO200,1/30	F4.0 1	F5.6	F5.6 3	F4.0 6	F4.0 6	4灯：F4.0 1灯：F2.0 5
サイズ	W:99 H:27 D:15cm	W:136 H:42 D:28cm	W:88 H:84 D:22cm	W:99 H:27 D:15cm	W:103 H:27 D:16cm	W:132 H:33 D:16.5cm
重量	7.8kg	12kg	11kg	8kg	5kg+2kg (灯体+バラスト)	6kg+2kg (灯体+バラスト)
色温度	2,700-5,500	2,700-6,500	2,700-6,500	2,700-6,500	2,700-6,500	2,500-9,900
DC使用	○ 18-28V 3P	○ 18-28V 3P	×	○ 18-36V 3P	○ 18-36V 3P	○ 18-36V 3P
マウント	17φオス	25φオス	25φオス	17φオス	17φオス	17φオス
スタンド	1Kスタンド	ジュニアダブルライザー	ローボーイジュニア	1Kスタンド	1Kスタンド	1Kスタンド
レンタル価格	7,700円	8,800円	16,500円	9,350円	9,900円	13,200円
メモ	ハニカムグリッドは別料金	ハニカムグリッドは別料金	ハニカムグリッド付き	ハニカムグリッドは別料金 コントローラーは固定	ハニカムグリッドは別料金 コントローラーは取外し可	ハニカムグリッド付き 単管でも使用可

バッテリー使用時間は参考値です。

価格は税込みです。

LED比較表

名称	Astra Bi-Color 1x1	Astra6X Bi-Color 1x1	Gemini 1x1	リングライトミニ	AMS-FL50BI	FL-600
メーカー	Litepanels	Litepanels	Litepanels	Litepanels	Bi-Flex	FOMEX
商品コード	10230004	10230000	10230013	10230006	11020365	11020361
						
出力	110w	105w	200w	40w	50W	60W
消費電力	1.1A	1.05A	2A	0.4A	0.5A	0.6A
フルカラー	ホワイトモードのみ	ホワイトモードのみ	○	ホワイトモードのみ	ホワイトモードのみ	ホワイトモードのみ
F値 距離:2m ISO200,1/30	F8.0 3	F8.0 5	H : F5.6 4 M : F5.6 3 L : F5.6 2	F2.8 6	F2.8 7	F4.0
サイズ	W:41.3 H:45 D:13.4cm	W:41.3 H:45 D:13.4cm	W:32 H:32 D:11.9cm	26.6φ D:5.08cm	W:30 H:30	W:31 H:31 D:1.2cm
重量	3.2kg	3.2kg	5.3kg	1.58kg	0.22kg	0.42kg
色温度	3,200-5,600	3,200-5,600	2,700-10,000	5,000	3,000-6,000	3,200-5,600
DC使用	○ Vマウント x1	○ Vマウント x1	○ Vマウントアダプター	○ Vマウントアダプター	○ Vマウント x1	○ Vマウント x1
マウント	16φメス	16φメス	16φメス		16φメス	16φメス
スタンド	005 or 1005	005 or 1005	1Kスタンド	×	×	×
レンタル価格	7,700円	8,800円	13,200円	11,000円	3,300円	4,400円
メモ	ダボ付き フィルター付き (ブルー x4 / アンバー x4 / 乳白 x2)	ダボ付き フィルター付き (ブルー x4 / アンバー x4 / 乳白 x2)	DUO150使用の場合 光量90%まで(F5.6) 約50分 DUO300使用の場合 光量MAXまで 約1時間15分		DUO150使用の場合 約3時間 ※バッテリー接続時はAC接 続不可	防水 ソフトボックス付き

バッテリー使用時間は参考値です。

価格は税込みです。


LED比較表

名称	C-300RS	C-700RSV	C-1500RSV	VR-2500ASVL		
メーカー	Fotodiox	Fotodiox	Fotodiox	Fotodiox		
商品コード	11020367	11020366	11020368	11020369		
						
出力	30W	60w	120w	100w		
消費電力	0.6A	0.8A	2.2A	2A		
フルカラー	ホワイトモードのみ	ホワイトモードのみ	ホワイトモードのみ	ホワイトモードのみ		
F値 距離:2m ISO200,1/30	F2.0 3	F2.8 3	F4.0 5	F4.0 7		
サイズ	25φ D:4.6cm	45φ D:5cm	80φ D:9cm	49φ W:55 H:60 D:9.5cm		
重量	0.7kg	2.85kg	9.23kg	6.3kg		
色温度	3,200-5,600	3,200-5,600	3,200-5,600	3,200-5,600		
DC使用	○ NP-F x2	○ NP-F x2 or Vマウント	○ Vマウント x2	○ Vマウント x1		
マウント	16φメス + ダボ	16φメス + ダボ	16φメス + ダボ	16φメス + ダボ		
スタンド	×	×	×	×		
レンタル価格	2,750円	3,300円	5,500円	6,600		
メモ	専用バッテリー2個付き (28wh) 約2時間30分	専用バッテリー2個付き (47wh) 約1時間30分 Vマウントバッテリー使用可 (別料金)	DUO95x2使用の場合 約1時間30分	グリッド付き DUO95使用の場合 約15分 DUO150使用の場合 約1時間15分		

バッテリー使用時間は参考値です。

価格は税込みです。

LED比較表

名称	単管 8ft Bi-color	単管 4ft Bi-color	単管 2ft Bi-color	Titan Tube (FP1)	Pavo Tube 30C	Pavo Tube II 30X
メーカー	Quaser Soelence	Quaser Soelence	Quaser Soelence	Astera	Nanlite	Nanlite
商品コード	11620197	11620196	11620195	11620191	11020400	11020403
						
出力	100w	50w	25w	72w	60w	70w
消費電力	1A	0.5A	0.25A			
フルカラー	ホワイトモードのみ	ホワイトモードのみ	ホワイトモードのみ	○	○	
F値 距離:2m ISO200,1/30	F4.0	F2.8 2	F2.0 8	通常：F2.0 フル：F2.8 3	F2.0 5	F2.0 7
サイズ	3.8φ 240cm	3.8φ 120cm	3.8φ 59cm	4.2φ 103.5cm	4.8φ 117cm	43φ 114.5cm
重量	1.14kg	0.77kg	0.4kg	1.35kg	1.2kg	1.56kg
色温度	2,000-6,000	2,000-6,000	2,000-6,000		2,700-6,500	2,700-12,000
DC使用	×	×	×	バッテリー内蔵	バッテリー内蔵	バッテリー内蔵
マウント	単管ホルダー	単管ホルダー	単管ホルダー	単管ホルダー	専用ホルダー	専用ホルダー
スタンド	005 or 1005	コンパクト	コンパクト	コンパクト	コンパクト	コンパクト
レンタル価格	6,600円	4,400円	3,300円	8,800円	3,300円	3,850円
メモ	調光コード、グリップヘッド付き	調光コード、グリップヘッド付き	調光コード、グリップヘッド付き	2灯セット ASTERA BOX ART7 を使用すると遠隔で操作できる 標準モード点灯時間:5時間 1~20時間で設定可能	シンクロコードで複数台と同期可能 点灯時間:2時間10分	点灯時間:約2時間 充電時間:約2時間 専用アプリ『NANLINK』で遠隔操作可

バッテリー使用時間は参考値です。

価格は税込みです。

LED比較表

名称	Pavo Tube II 6C	LS 600X Pro	LS 600d Pro	LS C300d II	LS 300X	MC RGBWW
メーカー	Nanlite	Aputure	Aputure	Aputure	Aputure	Aputure
商品コード	11020401	11020392	11020382	11020372	11020375	11020381
						
出力	6w x 5	600w	600w	350w	350w	5w
消費電力		7.2A	7.2A	3.5A	3.5A	
フルカラー	○	バイカラー	×	×	バイカラー	○
F値 距離:2m ISO200,1/30	F1.4	F11 リフレクタ : F16.4	F11.3 リフレクタ : F16.8	F8.0 1 フレネル S : F22.3 フレネル W : F16.1	F5.6 6 フレネル S : F16.5 フレネル W : F11.4	
サイズ	3.8φ 25cm	W:30 H:43.6 D:24.8cm	W:25 H:45.6 D:31cm	W:25 H:35 D:30cm	W:21.5 H:34.5 D:30cm	W:9.3 H:6.1 D:1.7cm
重量	260g	5.16kg+4.89kg (灯体+バラスト)	4.64kg	2.1kg	2.1kg	130g
色温度	2,700-7,500	2,700-6,500	5600	5500	2,700-6,500	3,200-6,500
DC使用	バッテリー内蔵	○ EFDELTA	○ EFDELTA	○ Vマウント x2	○ Vマウント x2	バッテリー内蔵
マウント	専用ホルダー	16φメス / 28φオス	16φメス / 28φオス	16φメス / 28φオス	16φメス / 28φオス	1/4-20UNC
スタンド		ジュニアダブルライザー	ジュニアダブルライザー	005 or 1005	005 or 1005	無し
レンタル価格	1,650円	11,000円	11,000円	7,700円	7,700円	4,400円
メモ	点灯時間:1時間 充電時間:2時間30分	DMXコントロール	EFDELTA使用の場合 約1時間30分 DUO300x2使用の場合 約1時間 ※出力は300dIIと同等	DUO198x2使用の場合 約1時間	DUO150x2使用の場合 約40分	マグネットで壁面取付可能 点灯時間 最大出力:2時間 最小出力:15時間

バッテリー使用時間は参考値です。

価格は税込みです。

LED比較表

名称	DLED4.1	DLED7.1	DLED9.1			
メーカー	dedolight	dedolight	dedolight			
商品コード	10340802	10340800	10340803			
						
出力	40w	90w	90w			
消費電力	0.5A	1A	1A			
フルカラー	ホワイトモードのみ	ホワイトモードのみ	ホワイトモードのみ			
F値 距離:2m ISO200,1/30	S : F8.0 1	S : F8.0 9	S : F11 9			
サイズ	W:11 H:18.3 D:16cm	W:11 H:18.5 D:19cm	W:20 H:29 D:23.4cm			
重量	1.3kg+1kg (灯体+バラスト)	1.3kg+1.4kg (灯体+バラスト)	3.7kg+1.4kg (灯体+バラスト)			
色温度	2,700-6,500	2,700-6,500	2,700-6,500			
DC使用	○ Vマウント	○ Vマウント	○ Vマウント			
マウント	16φメス / 28φオス	16φメス / 28φオス	16φメス / 28φオス			
スタンド	専用スタンド付属	専用スタンド付属	005 or 1005			
レンタル価格	13,200円	15,400円	7,700円			
メモ	3灯セット Vマウントバッテリーアダプター付き	3灯セット Vマウントバッテリーアダプターは別料金	Vマウントバッテリーアダプターは別料金			

バッテリー使用時間は参考値です。

価格は税込みです。

LED比較表

名称	LED F160	P360EX	ソースフォー LED 26°	LEDフォーカシングライト	LED エリスポット	高演色LEDランプ
メーカー	broncolor	Filex	Bic light	東芝エルティ	東芝エルティ	Mettle
商品コード	10040350	11020363	11620199	11620121	11620119	11620505
						
出力	160w	90w	160w	14.5w	25w	45w
消費電力	1.6A	0.9A		1.5A	1.24A	0.45A
フルカラー	ホワイトモード,G,M	ホワイトモードのみ	×	×	×	×
F値 距離:2m ISO200,1/30	S : F4.0 5 W : F4.0 2	S : F5.6 4 F : F4.0	F22	F2.8 4	F5.6 9	F2.8 4
サイズ	W:12 H:16 D:28.5cm	10.2φ 11.9cm		W:13.5 H:22.3 D:16cm	W:30 H:13.5 D:11.5cm	10φ 15cm
重量	1.7kg	0.74kg	3.5kg	1.7kg+0.4kg (灯体+バッテリー)	4.1kg	0.26kg
色温度	2,800-6,800	3,000-5,600	3,200	5,000	3,000	5,500
DC使用	×	×	×	○ バッテリーのみ	×	×
マウント	16φメス	16φメス	17φオス	1/4-20UNCネジ	17φオス	
スタンド	005 or 1005	専用スタンド付属	×	×	×	×
レンタル価格	6,600円	6,600円	8,800円	6,600円	3,300円	1,100
メモ	bronアクセサリ使用可 グリーン・マゼンタ補正 P70装着:F5.6 7	3灯セット ソフトボックス付き		調光不可 点灯時間:10時間	調光不可 ※タングステン500wは F5.6 8	調光不可 ケージは別料金

バッテリー使用時間は参考値です。

価格は税込みです。