

LED比較表

Full Color Type
 Bi-Color(White Mode Only)
 Day Light Only
 Tungsten Only

2023/12/12

名称	L10C	L7C	Orbiter	SkyPanel S-60C		
メーカー	ARRI	ARRI	ARRI	ARRI		
						
出力	400W-510W	160-220W	400-500W	450w		
消費電流	5.1A	2.2A	5A	4.5A		
フルカラー	○	○	○	○		
F値	S:F22 2	S:F16 4	60° :F11			
距離:2m	W:F8.0 5	W:F5.6 4	30° :F16 4	F8.0 3		
ASA200,1/30			15° :F32			
サイズ	W50×H39.5×D56cm	W37.4×H30×D35cm	W45×H33×D41cm	W82.5×H57×D13cm		
重量	19.7kg	8.2kg	15kg	12kg+5kg		
色温度	2,800-10,000K	2,800-10,000K	2,000-20,000K	2,800-10,000K		
DC使用	×	×	48V	○ FXLION		
マウント	25Φオス	17Φオス	28Φオス	25Φオス		
スタンド	A510	1K脚	ジュニアダブルライザー	ローボーイジュニア		
価格(税込)	¥19,800	¥13,200	¥27,500	¥27,500		
メモ	ビーム角：15-50° IP20	ビーム角：15-50° IP20	全天候型 交換式光学系 取り外し式コントローラ 環境光測定	センターヨークは28Φ イベントモード搭載 IP20		



LED比較表

2023/12/12

名称	Evoked 1200	Forza720B	Forza720	Forza500	Forza300B	
メーカー	NANLITE	NANLITE	NANLITE	NANLITE	NANLITE	
						
出力	1200w	800w	800w	500w	355w	
消費電流	12A	8A	8A	5A	3.6A	
フルカラー	色温度固定	バイカラー	色温度固定	色温度固定	バイカラー	
F値	F11 9	F11 4	F11 5	F11	F5.6 7	
距離:2m ASA200,1/30	フレネル：S F451 フレネル：W F222	フレネル：S F32 フレネル：W F165	フレネル：S F324 フレネル：W F167	フレネル：S F32 フレネル：W F164	フレネル：S F162 フレネル：W F111	
サイズ	W:24×H:21×D33cm	W22.8×H14×D51.8cm	W23×H14×D47.5cm	W23×H30×D25cm	W23.5×H30×D25cm	
重量	8.8kg/10.5kg	5.3kg	4.8kg	2.7kg	2.3kg	
色温度	5,600K	2,700-6,500K	5,600K	5,600K	2,700-6,500K	
DC使用				○26V Vマウント×2	○14.8V Vマウント×2	
マウント	16Φメス/28Φオス	16Φメス/28Φオス	16Φメス/28Φオス	16Φメス	16Φメス	
スタンド	ジュニアダブルライザー	005 or 1005	005 or 1005	005 or 1005	005 or 1005	
参考価格	¥16,500	¥9,900	¥9,900	¥6,600	¥4,400	
メモ	リフレクター：F22 8 DMX,ワイヤレスDMX 2.4G,Bluetooth HMI2.5Kw相当の明るさ	リフレクター：F16 8 2.4G、Bluetooth, DMX/RDM FX12種類	リフレクター：F22 1 2.4G、Bluetooth, DMX/RDM FX11種類	リフレクタ F16 8 FXLION BP-7S230推 奨 2.4G,DMX FX 4種類	リフレクタ F11 6 FXLION FX-HP300S推 奨 2.4G,Bluetooth,DMX FX 12種類	

LED比較表

2023/12/12

名称	Forza300B II	FS300B				
メーカー	NANLITE	NANLITE				
						
出力	350w	350w				
消費電流	5.8A	3.5A				
フルカラー	バイカラー+G/M補正	バイカラー				
F値	F8.0 5	F8 2				
距離:2m	フレネル：S F226	フレネル：S F				
ASA200,1/30	フレネル：W F119	フレネル：W F				
サイズ	W23×H33×D25cm	W34.6×H24×D12cm				
重量	2.9kg	3.03kg				
色温度	2,700-6,500K	2,700-6,500K				
DC使用	○26V Vマウント×2					
マウント	16Φメス	16Φメス				
スタンド	005 or 1005	005 or 1005				
参考価格	¥6,050	¥3,850				
メモ	リフレクタ F11 7 FXLION BP-7S230推 奨 2.4G,DMX FX 12種類 p_cable:6m c_cable:3m	リフレクタ F11 6 モノブロックタイプ 2.4G,NANLINK APP FX 12種類				

LED比較表

2023/12/12

名称	LS1200d Pro	LS600c Pro	LS600x Pro	LS600d Pro	LS300X	LS C300d II
メーカー	Aputure	Aputure	Aputure	Aputure	Aputure	Aputure
						
出力	1200w	600w	600w	600w	350w	350w
消費電流	15A	8A	7.2A	7.2A	3.5A	3.5A
フルカラー	色温度固定	○	バイカラー	色温度固定	バイカラー	色温度固定
F値 距離:2m ASA200,1/30	F16 7 : Ref30 : F32 6 リフレクタ15 : F64 6 リフレクタ55 : F22 9	F11 リフレクタ : F16 3	F11 リフレクタ : F16 4	F11 3 リフレクタ : F16 8	F5.6 6 フレネル : S F16 5 フレネル : W F11 4	F8.0 1 フレネル : S F22 3 フレネル : W F16 1
サイズ	W30×H43.6×D25cm	W26.7×H45.3×D15cm	W30×H43.6×D25cm	W25×H45.6×D31cm	W21.5×H34.5×D30cm	W22×H35×D30cm
重量	9kg / 5.8kg	5.86kg / 5.21kg	5.16kg / 4.89kg	4.64kg / 5.8kg	2.1kg	2.1kg
色温度	5,600K	2,300-10,000K	2,700-6,500K	5,600K	2,700-6,500K	5500K
DC使用	○ 48V/15A×2	○ DELTA	○ DELTA	○ DELTA	○ Vマウント×2	○ Vマウント×2
マウント	28φオス	16φメス/28φオス	16φメス/28φオス	16φメス/28φオス	16φメス/28φオス	16φメス/28φオス
スタンド	ジュニアダブルライザー	ジュニアダブルライザー	ジュニアダブルライザー	ジュニアダブルライザー	005 or 1005	005 or 1005
参考価格	¥18,150	¥14,300	¥12,100	¥12,100	¥8,250	¥8,250
メモ	DMXコントロール ACケーブル:6m ヘッドケーブル:7.5m ※電気容量注意	DMXコントロール	DMXコントロール	DELTA:1.5時間 DUO300×2:60分 但し出力は300d II と同 等 180Wh以上	エフェクト付き DMX512 Duo150×2 :4 0分	ノーマル F8.0 3 DMX512 Duo198×2 : 60分

LED比較表

2023/12/12

名称	LS60X				NOVA P600c	NOVA P300c
メーカー	Aputure				Aputure	Aputure
						
出力	60w				600w	360w
消費電流	0.9A				8A	4A
フルカラー	バイカラー				○	○
F値 距離:2m ASA200,1/30	S F11.7 W F5.6 4				Normal F8.0 Max F11.0	F8.0
サイズ	W16×H27×D22cm				H64×W28.5×D16.6cm	H56.2×W45.7×D17.2cm
重量	1.8kg				13.7kg	10.35kg
色温度	2,700-6,500K				2,000-10,000K	2,000-10,000K
DC使用	○Vマウント、NP-F				○48V(3Pin XLR)	○24-48V(3Pin XLR)
マウント	16Φメス/28Φオス				28Φオス	16Φメス/28Φオス
スタンド	SPコンパクト or 1Kst				ジュニアダブルライザー	1Kw stand
参考価格	¥3,850				¥19,250	¥9,900
メモ	15-45° モノブロックタイプ レンズ付きスポット ポーエンスアダプター 付 FXLION NANO2 :1h NP-F×2 : 20分				コントローラーケーブル 3m ACケーブル6m ワイヤレスDMX対応 4分割コントロール (DMXのみ)	コントローラーケーブル 0.6/3m FXLION:1h15S Vバッテリーはパワー ステーションでのみ可







LED比較表

2023/12/12

名称	Celeb200	Celeb400	Celeb450QDMX	DIVA LED30	Select30 DMX	FreeStyle4 DMX
メーカー	KINOFLO	KINOFLO	KINOFLO	KINOFLO	KINOFLO	KINOFLO
						
出力	100w	210w	270w	150w	150w	150w
消費電流	2A	2.2A	2.7A	1.5A	1.5A	1.5A
フルカラー	バイカラー	バイカラー	○	○	○	○
F値 距離:2m ASA200,1/30	F4.0 1	F5.6	F5.6 3	F4.0 6	F4.0 6	4灯 F4.0 1灯 F2.0 5
サイズ	W:99 H:27 D:15cm	W:136 H:42 D:28cm	W88×H84×D22cm	W:99 H:27 D:15cm	W:103 H:27 D : 16cm	W132×H33×D16.5cm
重量	7.8kg	12kg	11kg	8kg	5kg+2kg	6kg+2kg
色温度	2,700-5,500K	2,700-6,500K	2,700-6,500K	2,700-6,500K	2,700-6,500K	2,500-9,900K
DC使用	○18-28V 3P	○ 18-28V 3P	×	○ 18-36V 3P	○18-36V 3P	○18-36V 3P
マウント	17Φオス	25Φオス	25Φオス	17Φオス	17Φオス	17Φオス
スタンド	1K脚	ジュニアダブルライザー	ローボーイジュニア	1K脚	1K脚	1K脚
参考価格	¥7,000	¥8,000	¥16,500	¥8,500	¥9,000	¥13,200
メモ	ハニカムグリッド別	ハニカムグリッド別	ハニカムグリッド別	ハニカムグリッド別 コントローラーは固定	ハニカムグリッド別 コントローラーが外せ る	ハニカムグリッド付き 単管でも使える 

LED比較表

2023/12/12

名称	Astra 1×1 Bi-Color	アストラ6X Bi-Color1×1	GEMINI 1×1(AC式)	リングライトMini	LEDライト(シート型)	フレキシブルLED
メーカー	LITEPANEL	LITEPANEL	LITEPANEL	LITEPANEL	Bi-Flex	FOMEX
						
出力	110w	105w	200w	40w	50w	60w
消費電流	1.1A	1.05A	2A	0.4A	0.5A	0.6A
フルカラー	バイカラー	バイカラー	○	デイルイトのみ	バイカラー	バイカラー
F値 距離:2m ASA200,1/30	F8.0 3	F8.0 5	H F5.6 4 M F5.6 3 L F5.6 2	F2.8 6	F2.8 7	F4.0
サイズ	W:41.3 H:45 D:13.4cm	W41.3×H45×D13.4cm	W32×H32×D11.9cm	26.6Φ D5.08cm	W30×H30cm	W31×H31×D1.2cm
重量 kg	3.2kg	3.2kg	5.3kg	1.58kg	0.22kg	0.42kg
色温度	3,200-5,600K	3,200-5,600K	2,700-10,000K	5,000K	3,000-6,000K	3,200-5,600K
DC使用	○ Vマウント×1	○ Vマウント×1	○ Vマウントアダプター	○ Vマウントアダプター	○ Vマウント×1	○ Vマウント×1
マウント	16Φメス	16Φメス	16Φメス		16Φメス	16Φメス
スタンド	005 or 1005	005 or 1005	1K脚	無し	無し	無し
参考価格	¥7,000	¥9,900	¥14,300	¥11,000	¥3,300	¥4,400
メモ	フィルター付き B×4枚 A×4枚 乳白×2枚 ダボ付	フィルター付き B×4枚 A×4枚 乳白×2枚 ダボ付	DUO150(90%) 50s F5.6 DUO300(100%) 1h15S		AMS-FL50BI DUO150→3h ※バッテリー接続時は AC接続不可	FL-600(シートタイプ) 防水 ソフトBOX付き

LED比較表

2023/12/12

名称	ZERO C-300RS	ZERO C-700RSV	ZERO C-1500RSV	VR-2500VSVL	MC RGBWW LED Light 4	
メーカー	Fotodiox	Fotodiox	Fotodiox	Fotodiox	Apture	
						
出力	30W	60W	120w	100w	5w	
消費電流	0.6A	0.8A	2.2A	2A		
フルカラー	バイカラー	バイカラー	バイカラー	バイカラー	○	
F値 距離:2m ASA200,1/30	F2.0 3	F2.8 3	F4.0 5	F4.0 7		
サイズ	25Φ×4.6cm	45Φ×5cm	80Φ×9cm	49Φ 55×60×9.5cm	9.3×6.1×1.7cm	
重量 kg	0.7kg	2.85kg	9.23kg	6.3kg	130 g	
色温度	3,200-5,600K	3,200-5,600K	3,200-5,600K	3,200-5,600K	3,200-6,500K	
DC使用	○ NP-F×2	○ NP-F×2+Vマウント	○ Vマウント	○ Vマウント	○ 内臓	
マウント	16Φメス+ダボ	16Φメス+ダボ	16Φメス+ダボ	16Φメス+ダボ	1/4-20UNC	
スタンド	無し	無し	無し	無し	無し	
参考価格	¥3,300	¥3,850	¥6,050	¥7,150	¥4,950	
メモ	専用バッテリー 2個付 (28w h) 付属→2.5h	専用バッテリー 2個付 (47W h) Vマウント×1 付属→1.5h	DUO-95×2→1.5h	※DUO95→15分 DUO-150→1h15m DMXケーブル付属 グリッド付き	オンカメラもマグネッ トで壁面取り付けも可 能 エフェクト機能付き 最大出力:2h 最小出力:15h AL-MC	

LED比較表

2023/12/12

名称	LED単管 (2/4/8ft)	Titan Tube(FP1)		PavoTube II 30X	PavoTube 30C	Pavotube II 6C
メーカー	Quaser Soelence	Astera		NANLITE	NANLITE	NANLITE
						
出力	25w / 50w / 100w	72w		70w	60w	6w × 5
消費電流	0.25A / 0.5A / 1A					
フルカラー	バイカラー	○		○	○	○
F値 距離:2m ASA200,1/30	F2.0 8 / F2.8 2 / F4.0	通常 : F1.4 1 Full:F2.0 5		F2.0 7	F2.0 7	F1.4
サイズ	3.8Φ × 240 / 120 / 59cm	42Φ × 103.5cm		43Φ × 114.5cm	48Φ × 117cm	3.8Φ × 25cm
重量 kg	0.4kg / 0.7kg / 1.1kg	1.35kg		1.56kg	1.2kg	260g
色温度	2,000-6,000K			2,700-12,000K	2,700-6,500K	2,700-7,500K
DC使用	×	バッテリー内蔵		バッテリー内蔵	バッテリー内蔵	バッテリー内蔵
マウント	単管ホルダー	単管ホルダー		専用ホルダー	専用ホルダー	
スタンド	051or1005/SPコンパクト	SPコンパクト		SPコンパクト	SPコンパクト	
参考価格	¥ 3,300/4,400/6,600 /	¥ 9,900		¥ 4,400	¥ 3,300	¥ 1,650
メモ	20/40/110 調光コード付き グリップヘッド付き	2灯セット送信機 (¥2,200) を使ってスマホでコントロール可能。標準モード点灯時間:5h 1h-20hで設定可能 充電時間:3h		充電時間: 2h 点灯時間: 2h スマホでコントロール	シンクロコードで同調 点灯時間: 2.2h 充電時間: 3h	点灯時間: 1h 充電時間: 2.5h マグネットプレート 3枚 マグネット付き

LED比較表

2023/12/12

名称	DLED4.1	DLED7.1	DLED9.1			
メーカー	dedolight	dedolight	dedolight			
						
出力	40w	90w	90w			
消費電流	0.5A	1A	1A			
フルカラー	バイカラー	バイカラー	バイカラー			
F値 距離:2m ASA200,1/30	S:F8.0 1 W:	S:F8.0 9 W:	S:F11 9 W:			
サイズ	W11×H18.3×D16cm	W11×H18.5×D19cm	W20×H29×D23.4cm			
重量 kg	1.3kg+1kg	1.3kg+1.4kg	3.7kg+1.4kg			
色温度	2,700-6,500K	2,700-6,500K	2,700-6,500K			
DC使用	○専用バラスト	○専用バラスト	○専用バラスト			
マウント	16Φメス/28Φオス	16Φメス/28Φオス	16Φメス/28Φオス			
スタンド	セットに込み	セットに込み	005 or 1005			
参考価格	¥14,300	¥16,500	¥8,800			
メモ	ビーム角：4-60° 高い集光性 3灯セット スポットプロジェクター DCパワーサプライ	ビーム角：4-60° 高い集光性 3灯セット スポットプロジェクター 3mで直径180cm f4.0	ビーム角：4-50° 高い集光性 参考データ： spotプロジェクター F8.0 8 F8.0 3(なし)			

LED比較表

2023/12/12

名称	LED F160	P360E	ソースフォー LED 26°	LEDハンディライト602	LEDエリスポット	高演色LEDランプ
メーカー	broncolor	Filex	Bic light	東芝エルティ	東芝エルティ	Mettle
						
出力	160w	90w	160w	14.5W	25W	45w
消費電流	1.6A	0.9A		1.5A	1.24A	0.45A
フルカラー	バイカラー+G,M	バイカラー	色温度固定	色温度固定	色温度固定	色温度固定
F値 距離:2m ASA200,1/30	S F4.0 5 W F4.0 2	S:F5.6 4 F:F4.0	F11 6	F2.8 4	F5.6 9	F2.8 4
サイズ	W12×H16×D28.5cm	10.2Φ×11.9cm		W:13.5 H22.3 D:16cm	W30×H13.5×D11.5cm	10Φ×15 c m
重量 kg	1.7kg	0.74kg	3.5kg+	1.7kg+0.4kg	4.1kg	0.26kg
色温度	2800-6800K	3,000-5,600K	3,200K	5,000K	3,000K	5,500K
DC使用	×	× 現在準備中	×	○バッテリーのみ	×	×
マウント	16Φメス	16Φメス	17Φオス	1/4-20UNCネジ	17Φオス	別途モーガルが必要
スタンド	005 or 1005	セットに込み	無し	無し	無し	無し
参考価格	¥6,000	¥6,600	¥8,800	¥6,000	¥3,630	¥1,100
メモ	グリーン、マゼンタ補正 bronアクセサリが使える P70:F5.6 7	3灯セット ソフトボックス×1 (40cm×40cm×40cm)		調光不可 AL-LB24-8→10h	調光不可 円形マット×4枚 ※500wエリスポット F5.6 8	調光不可 300wアイランプ相当の明るさ