










各種LEDライト比較表									
スポット型		パネル型		シート型		チューブ型		その他	
商品名	カラー	出力	F値	サイズ(cm) (W×H×D)	DC使用	付属 スタンド	マウン ト	レンタ ル 価格 (税込)	備考
商品画像	色温度	消費電 流		重量					
Profoto L600C 	フル カラー	Max 690W	検証中	27×49×25cm	× (AC)	ジュニア ローラー/ ジュニア ダブルラ イザー	Profoto	¥17,600 /1day	
	2,000- 15,000K	Max 6.9A		6.1kg					
ARRI Orbiter 	フル カラー	400- 500W	• 60° : F11 • 30° : F16 4 • 15° : F32	45×33×41	○ (48V)	ローボー イ ジュニア	28Φ オス	¥27,500 /1day	• 全天候型 • 交換式光学系 • 取り外し式コントロ ーラ 環境光測定
	2,000- 20,000K	5A		15Kg					
Aputure Electro Storm CS15 	フル カラー		検証中	45.7×35.2×28.1		ジュニア ローラー/ ジュニア ダブルラ イザー		¥25,300 /1day	• Aputure Aマウントア クセサリーに対応
	2,000- 10,000K			18kg (※ヨーク込)					
Aputure STORM 1200x 	バイ カラー		検証中	33.4×33.6×55.7		ジュニア ローラー/ ジュニア ダブルラ イザー		¥18,700 /1day	
	2,500- 10,000K			9.5kg (※ヨーク込)					
Aputure LightStormLS 1200d Pro 	デイ ライト	1200W	• F16 7 • Ref30F32 6 • リフレク タ15 : F64 6 • リフレク タ55 : F22 9	33.2×33.1×54.3	○ (48V /15A×2)	ジュニア ローラー/ ジュニア ダブルラ イザー	28Φ オス	¥18,150 /1day	• DMXコントロール • ACケーブル : 6m • ヘッドケーブル : 7.5m ※電気容量注意
	5,600K	15A		8.95Kg (※ヨーク込)					
Aputure STORM 1000c 	フル カラー		検証中	33.5×33.8×55.7	○ (EFDELTA)	ジュニア ローラー/ ジュニア ダブルラ イザー		¥19,800 /1day	
	1,800- 20,000K			9.66kg (※ヨーク込)					
Aputure STORM 700x 	バイ カラー	700W	検証中	27.4×27.2×50.3		1Kスタン ド		¥13,200 /1day	• STORM 700x用のオ プションありー 「Aputure CF10フレネ ル (バーンドア付き)」
	2,500- 10,000K	880W		5.15 kg (※ヨーク込)					
Aputure LightStormLS 600c Pro II 	フル カラー		検証中	45.2×26.7×15		1Kスタン ド		¥15,400 /1day	
	2,300- 10,000K			5.9kg (※ヨーク込)					
Aputure LightStormLS 600c Pro 	フル カラー		検証中	45.3×26.7×15	○ (EFDELTA)	1Kスタン ド		¥14,300 /1day	• スポットリフレクタ ーや「F10フレネルレン ズ」を使用すれば、よ り強い光量を得ること が可能
	2,300- 10,000K			5.86kg (※ヨーク込)					
Aputure LightStormLS 600x Pro 	バイ カラー	600W	• F11 • リフレク タ : F16 4	30×43.6×25	○ (EFDELTA)	1Kスタン ド	16Φ メス /28Φ オス	¥12,100 /1day	• DMXコントロール
	2,700- 6,500K	7.2A		5.16Kg (※ヨーク込)					
Aputure LightStorLS 600d Pro 	デイ ライト	600W	• F11 3 • リフレク タ : F16 8	30.8×45.6×25	○ (EFDELTA)	1Kスタン ド	16Φ メス /28Φ オス	¥12,100 /1day	• DELTA : 1.5時間 • DUO300×2 : 60分 (※出力は300d II と同等 180Wh以上)
	5,600K	7.2A		4.64Kg (※ヨーク込)					
Aputure STORM 400x 	バイ カラー	400W	検証中	23.9×25.3×42.4cm	○ (Vマウン ト ×2)	1004JB /1005JB	16Φ メス /28Φ オス	¥9,350 /1day	• STORM 400x用のオ プションありー 「Aputure CF7フレネ ル (バーンドア付き)」
	2,500- 10,000K			3.95Kg (※ヨーク込)					
Aputure LightStorm LS 300x 	バイ カラー	350W	• F5.6 6 • フレネル S : F16 5 • フレネル W : F11 4	29.8×21.5×34.4	○ (Vマウン ト ×2)	1004JB /1005JB	16Φ メス /28Φ オス	¥8,250 /1day	• エフェクト付き • DMX512 • Duo150×2 : 40分
	2,700- 6,500K	3.5A		2.1Kg (※ヨーク込)					
Aputure LightStorm LS 60x 	バイ カラー	60W	• S : F11 7 • W : F5.6 4	28×15.6×12.7	○ (Vマウン ト /NP-F)	SP コンパク ト	16Φ メス /28Φ オス	¥3,850 /1day	• 15-45° • モノブロックタイプ • レンズ付きスポット • ポーエンズアダプタ ー付 • FXLION NANO2 1 : 1 時間 • NP-F×2 : 20分
	2,700- 6,500K	0.9A		1.8Kg (※ヨーク込)					
Aputure amaran 300c 	フル カラー		検証中	25.0×19.4×25.1		1004JB /1005JB		¥6,050 /1day	
	2,500- 7,500K			2.63kg					

NANLUX Evoke 1200 	デイ ライト 5600K	1200W 12A	・ F11 9 ・ フレネル S : F45 1 ・ フレネル W : F22 2	33×24.1×21 8.78Kg (※ヨーク無)		A510J	16Φ メス /28Φ オス	¥16,500 /1day	・ リフレクター：F22 8 ・ DMX、ワイヤレス DMX、2.4G、 Bluetooth ・ HMI2.5Kw相当の明る さ
Nanlite Forza 720 	デイ ライト 5600K	800W 8A	・ F11 5 ・ フレネル S : F32 4 ・ フレネル W : F16 7	23×14×47.5 4.8Kg (※ヨーク込)		1Kスタン ド	16Φ メス /28Φ オス	¥9,900 /1day	・ リフレクター：F22 1 ・ 2.4G、Bluetooth、 ・ DMX/RDM ・ FX11種類
Nanlite Forza 720B 	バイ カラー 2700- 6500K	800W 8A	・ F11 4 ・ フレネル S : F32 ・ フレネル W : F16 5			1Kスタン ド	16Φ メス /28Φ オス	¥9,900 /1day	・ リフレクター：F16 8 ・ 2.4G、Bluetooth、 ・ DMX/RDM ・ FX12種類
Nanlite Forza 300B II 	バイ カラー 2,700- 6,500K		検証中	33×22.8×12.3 2.9kg		1004JB /1005JB		¥6,050 /1day	
NANLITEF C- 720C 	フル カラー 2,400- 12,000K	750W —	検証中	約33×24.2×16.4 4.43kg	× (*別売の Vマウン ト付きバ ラストを 使えば○)	1004JB /1005JB	16Φ メス	¥9,900 /1day	・ ビーム角：75°
NANLITE FC-500 	フル カラー 2,700- 7,500K	520W —	検証中	37×25×15 3.91kg	× (*別売の Vマウン ト付きバ ラストを 使えば○)	1004JB /1005JB	16Φ メス	¥7,700 /1day	・ ビーム角(リフレクタ ー無)：65°
Nanlite FS-300B 	バイ カラー 2,700- 6,500K	350W 3.5A	F8 2	34.6×24×12 3.03Kg		1004JB /1005JB	16Φ メス	¥3,850 /1day	・ リフレクタ：F11 6 ・ モノブロックタイプ ・ 2.4G、NANLINK APP ・ FX 12種類
INKEE GOLD CROW 150 	フル カラー 2700- 6500K	150w 1.5A	検証中	本体 φ6×24.7 1.1kg	(バッテリ ー 内蔵)	無し	3/4 ネジ	¥3,850 /1day	・ バッテリー容量 9600mAh
Fiilex G3 COLOR 	フル カラー 2,000- 10,000K		検証中	36.6×21.8×27.8 3kg (レンズ チューブ 含む)		SP コンパク ト		¥13,200 /1day	
GODOX S60 Bi 	バイ カラー 2,800- 6,500K		検証中	26.4×10.7×10 1.36kg		SP コンパク ト		¥6,600 /1day	
dedolight NEO フルカラー DLED7N-C 	フル カラー 1,800- 20,000K		検証中	21.5×11×10 1.225kg		SP コンパク ト		¥13,200 /1day	
dedolight DLED4.1 3灯キット 	バイ カラー 2,700- 6,500K	40W 0.5A	S : F8.0 1	11×18.3×16 1.3Kg+1Kg	○ (専用 バラスト)	(セット に含む)	16Φ メス /28Φ オス	¥14,300 /1day	・ ビーム角：4-60° ・ 高い集光性 ・ 3灯セット ・ スポットプロジェク ター ・ DC/パワーサプライ
dedolight DLED7.1 3灯キット 	バイ カラー 2,700- 6,500K	90W 1A	S : F8.0 9	11×18.5×19 1.3kg+1.4Kg	○ (専用 バラスト)	(セット に含む)	16Φ メス /28Φ オス	¥16,500 /1day	・ ビーム角：4-60° ・ 高い集光性 ・ 3灯セット ・ スポットプロジェク ター：3mで直径180cm f4.0
dedolight DLED9.1 	バイ カラー 2,700- 6,500K	90W 1A	S : F11 9	20×29×23.4 3.7Kg+1.4Kg	○ (専用 バラスト)	1004JB /1005JB	16Φ メス /28Φ オス	¥8,800 /1day	・ ビーム角：4-50° ・ 高い集光性 ・ 参考データ：spotプ ロジェクター F8.0 8 、F8.0 3(なし)
Fiilex P360EX LED 3灯キット (ボックス付) 	バイ カラー 3,000- 5,600K	90W 0.9A	・ S : F5.6 4 ・ W : F4.0	10.2Φ×11.9 0.74Kg	×	(セット に含む)	16Φ メス	¥6,600 /1day	・ 3灯セット ・ ソフトボックス×1 (40cm×40cm×40cm)
TOSHIBA LED エリスポット 	デイ ライト 3,000K	25W 1.24A	検証中	30×13.5×11.5 4.1Kg	×	無し	17Φ オス	¥3,630 /1day	・ 調光不可 ・ 円形マット×4枚 (※500wエリスポッ ト：F5.6 8)